

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- Veštačka inteligencija
- UV-C sterilizacija
- Kontrola vlažnosti vazduha
- Režim rada sa uštedom energije
- Tri noćna režima
- 7 brzina rada
- Turbo funkcija
- I feel funkcija
- Intelligentno predgrevanje
- Intelligentno odmrzavanje
- Zaštita od visokog i niskog napona
- Automatski režim rada
- Fiksiranje usmerivača daljinskim
- 3D distribucija vazduha
- Grejač poda oplate
- Rad u hladnoj zoni po ErP-u

Model	CLIVIA AI 9K	CLIVIA AI 12K	CLIVIA AI 18K	CLIVIA AI 24K
-------	--------------	---------------	---------------	---------------

KARAKTERISTIKE UREĐAJA

Kapacitet (W)	Hlađenje	od 800 do 3800 (2700) W	od 900 do 4400 (3510) W	od 850 do 6300 (5300) W	od 1800 do 7800 (7100) W
	Grejanje	od 900 do 4250 (3000) W	od 900 do 4700 (3810) W	od 1050 do 7000 (5350) W	od 1500 do 9400 (7300) W
Kapacitet na grejanju (W)	na -10°C	2730	3400	4050	6400
	na -15°C	2419	3200	3750	6000
	na -20°C	2200	2300	3000	5800
SEER		8,5	7,2	7,3	7,0
SCOP		4,60 (srednja zona) 5,70 (topla zona)	4,10 (srednja zona) 5,20 (topla zona)	4,20 (srednja zona) 5,70 (topla zona)	4,30 (srednja zona) 5,50 (topla zona)
Energetska efikasnost	Hlađenje	A++	A++	A++	A++
	Grejanje	A++ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)
Opseg radne temperature	Hlađenje	od -15°C do +50°C	od -15°C do +50°C	od -15°C do +50°C	od -15°C do +50°C
	Grejanje	od -25°C do +30°C	od -25°C do +30°C	od -25°C do +30°C	od -25°C do +30°C

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Protok vazduha (m³/h)	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 / 180	680 / 620 / 560 / 450 / 420 / 390 / 220	1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450	1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400
Buka (zvučni pritisak) (dB)A	28 / 29 / 30 / 31 / 34 / 37 / 39	26 / 27 / 29 / 33 / 36 / 38 / 41	32 / 35 / 36 / 37 / 42 / 44 / 48	35 / 36 / 40 / 41 / 43 / 47 / 50
Odvlaživanje L/h	0,8	1,4	1,9	2,4
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222	993 × 311 × 222
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)	891 × 357 × 261	891 × 357 × 261	1050 × 377 × 288	1050 × 377 × 288
Masa (neto / bruto) (kg)	9,5 / 11,5	9,5 / 11,5	12,5 / 15	13 / 15,5

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Buka (zvučni pritisak) (dB)A	50	52	56	59
Količina freona R32 kg	0,53	0,57	0,85	1,4
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)	791 × 590 × 373	791 × 590 × 373	869 × 594 × 395	1029 × 453 × 715
Razmak između nosača spoljne jedinice (mm)	455	455	512	570
Masa (neto / bruto) (kg)	25 / 27,5	25,5 / 28	30,5 / 33	45 / 49,5

CEVNA INSTALACIJA

Cevni priključci	Gasna faza	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ12,7 (1/2")	Φ16 (5/8")
	Tečna faza	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")
Max dužina / visina cevne instalacije (m)		15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Min dužina cevne instalacije (m)		3	3	3	3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr)		16	16	16	40

ELEKTRIČNA INSTALACIJA

Napajanje na spoljnoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Ulazna snaga (W)	Hlađenje	od 100 do 1300 (670) W	od 220 do 1400 (990) W	od 100 do 2300 (1582) W	od 450 do 2900 (2030) W
	Grejanje	od 150 do 1400 (680) W	od 220 do 1650 (980) W	od 240 do 2350 (1393) W	od 350 do 3500 (1870) W
Jačina struje (A)	Hlađenje	3,1 A	4,4 A	7,2 A	9,0 A
	Grejanje	3,2 A	4,4 A	6,3 A	9,3 A
Tip napojnog kabla (mm²)		3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	3 × 2,5 mm²	3 × 2,5 mm²
Kabl međuveze (mm²)		4 × 1,5 mm²	4 × 1,5 mm²	4 × 1,5 mm²	4 × 1,5 mm²