

## INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MARKA / DOBAVLJAČ                                                   | WHIRLPOOL                     |
| MODEL                                                               | FFT M11 9X2BY EE              |
| DEKLARISANI KAPACITET (KG PAMUKA)                                   | 9 Kg                          |
| TIP SUŠENJA                                                         | Kondenzaciona                 |
| ENERGETSKA KLASA EFIKASNOSTI (2010/30/EC)                           | A++                           |
| GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE (kWh) (2010/30/EC)                      | 259 Kwh/annum                 |
| PROCES SUŠENJA                                                      | automatsko<br>obrtanje bubnja |
| ENERGETSKA POTROŠNJA PRI PUNOM KAPACITETU (2010/30/EC)              | 2.12 Kwh                      |
| ENERGETSKA POTROŠNJA PRI DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENA (2010/30/EC) | 1.2 Kwh                       |
| ENERGETSKA POTROŠNJA VAN RADNOG CIKLUSA (2010/30/EC)                | 0.5 W                         |
| ENERGETSKA POTROŠNJA U STANJU MIROVANJA (2010/30/EC)                | 2 W                           |
| TRAJANJE STANJA MIROVANJA (2010/30/EC)                              | 15 min                        |
| PROCENJENO VREME TRAJANJA PROGRAMA                                  | 199 min                       |
| PROSEČNO VREME SUŠENJA PAMUKA PRI PUNOM KAPACITETU                  | 250 min                       |
| PROSEČNO VREME SUŠENJA PAMUKA PRI DELIMIČNOM KAPACITETU             | 160 min                       |
| ENERGETSKA KLASA EFIKASNOSTI KONDENZACIJE (2010/30/EC)              | B                             |
| PROSEČNA EFIKASNOST KONDENZACIJE PRI PUNOM KAPACITETU               | 81 %                          |
| PROSEČNA EFIKASNOST KONDENZACIJE PRI DELIMIČNOM KAPACITETU          | 81 %                          |
| PROCENJENA EFIKASNOST KONDENZACIJE                                  | 81 %                          |
| NIVO BUKE DB(A) RE 1 PW                                             | 64 dB(A) re 1 pW              |
| VRSTA INSTALACIJE                                                   | Desinestatator                |