

GLAVNE KARAKTERISTIKE

-  3 režima spavanja
-  Zaštita od visokog i niskog napona
-  Funkcije samočišćenja
-  Auto Restart
-  Noćni režim
-  7 brzina rada
-  Inteligentno odmrzavanje
-  Samodijagnostika
-  Tajmer
-  Turbo funkcija
-  Hladna plazma - jonizator
-  3D distribucija vazduha
-  Wi-Fi
-  I feel funkcija
-  Automatski režim rada
-  Opcija zaključavanja

Model		PULAR 12K	PULAR 18K	PULAR 24K
KARAKTERISTIKE UREĐAJA				
Kapacitet (W)	Hlađenje	od 900 do 3600 (3200) W	od 1000 do 5300 (4600) W	od 1800 do 6900 (6200) W
	Grejanje	od 900 do 4000 (3400) W	od 1000 do 5650 (5200) W	od 1300 do 7910 (6500) W
Kapacitet na grejanju (W)	na -7°C	3400	4200	5393
	na -10°C	3000	3850	5100
	na -15°C	2600	3400	4713
SEER		6,1	6,4	6,8
SCOP		4,00 (srednja zona) 5,10 (topla zona)	4,00 (srednja zona) 5,10 (topla zona)	4,00 (srednja zona) 5,10 (topla zona)
Energetska efikasnost	Hlađenje	A++	A++	A++
	Grejanje	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)
Opseg radne temperature	Hlađenje	od -15°C do +43°C	od -15°C do +43°C	od -15°C do +43°C
	Grejanje	od -15°C do +24°C	od -15°C do +24°C	od -15°C do +24°C
UNUTRAŠNJA JEDINICA				
Protok vazduha (m³/h)		590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610	1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600 / 550
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		24 / 26 / 30 / 33 / 35 / 37 / 41	29 / 30 / 32 / 34 / 37 / 40 / 44	30 / 32 / 34 / 37 / 40 / 44 / 48
Odvlaživanje L/h		1,4	1,8	1,8
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		779 × 260 × 185	982 × 311 × 221	982 × 311 × 221
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)		823 × 316 × 247	1039 × 377 × 287	1039 × 377 × 287
Masa (neto / bruto) (kg)		8 / 9,5	13,5 / 16,5	14 / 16,5
SPOLJAŠNJA JEDINICA				
Buka (zvučni pritisak) (dB)A		51	55	57
Količina freona R32 kg		0,55	0,75	1,18
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		732 × 550 × 330	732 × 550 × 330	873 × 555 × 376
Dimenzije pakovanja (Š × V × D) (mm)		789 × 600 × 373	789 × 600 × 390	948 × 591 × 428
Razmak između nosača spoljne jedinice (mm)		455	455	528
Masa (neto / bruto) (kg)		25 / 27,5	26,5 / 29	36,5 / 39,5
CEVNA INSTALACIJA				
Cevni priključci	Gasna faza	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ12,7 (1/2")
	Tečna faza	Φ6 (1/4")	Φ6 (1/4")	Φ6 (1/4")
Max dužina / visina cevne instalacije (m)		15 / 10	25 / 10	25 / 10
Min dužina cevne instalacije (m)		3	3	3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr)		16	16	16
ELEKTRIČNA INSTALACIJA				
Napajanje na spoljnoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Ulazna snaga (W)	Hlađenje	od 220 do 1300 (991) W	od 420 do 1800 (1355) W	od 450 do 2100 (1790) W
	Grejanje	od 220 do 1500 (916) W	od 420 do 1900 (1340) W	od 450 do 2100 (1650) W
Jačina struje (A)	Hlađenje	4,4 A	5,9 A	7,6 A
	Grejanje	4,0 A	5,8 A	7,6 A
Tip napojnog kabla (mm²)		3 × 1,5 mm²	3 × 1,5 mm²	3 × 2,5 mm²
Kabl međuveze (mm²)		4 × 1,5 mm²	4 × 1,5 mm²	4 × 1,5 mm²