



PROFILOCOOL



Model			CSD-12
Klimatska zona			T1
Napajanje	Ph-V-Hz		220-240V/50Hz
Type			Split
Izvor napajanja			Unutrašnje
Način kontrole			Daljinski
Hlađenje	Kapacitet	W	3220
	Ulazna snaga	W	1000
	Ulazna struja	A	4,6
	EER	W/W	3,22
Grejanje	Kapacitet	W	3220
	Ulazna snaga	W	890
	Ulazna struja	A	4,1
	COP	W/W	3,61
Uklanjanje vlage		L/h	1,2
Maksimalna potrošnja		W	1320
Maksimalna struja		A	6,2
Kompresor	Model		KSM113V01VEZL
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
	Kondenzator	uF	35
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Brand	Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT
		Kondenzator	uF
		Brzina motora	RPM
	Isparivač	Broj redova	2
		Dimezije	mm
			612x252x25.4
	Protok		m3/h
			550/500/450/400
Spoljna jedinica	Ventilator	Brand	Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT
		Kondenzator	uF
		Brzina motora	Rpm
	Nivo snage zvuka		dB(A)
			50
	Dimenzije (Š*V*D)		mm
			660*530*250
	Tip rashalnog sredstva		R32
	Količina gasa		Kg
			0,47
Tečna		inch	1/4

Cevi za rashladno sredstvo	Gasna	inch	3/8
	Raspon temperature okoline (°C) Hlađenje- spoljašnja	°C	16~43
	Raspon temperature okoline (°C) Grejanje- spoljašnja	°C	-7~24
	Maksimalna dužina	m	12
	Maksimalna visinska razlika	m	7